

Použití

Nářadí je určeno pro práce pod napětím na zařízeních do 1000V AC a 1500V DC.

Technický popis:

- Čtvercový konektorový systém, velikost A 12,5 (1/2´´) nebo A 10 (3/8´´) je v souladu s požadavky ISO 1174-1
- Patentovaný zámkový systém nářadí (Intercable Locking System) zaručuje kompatibilitu s jakýmikoliv nástavci a klíči, které jsou v souladu s požadavky ISO 1174 DIN 3120
- Nářadí je určeno pro práce ve velmi nízkých teplotách – až do -40°C



Obousměrná ráčna

- Zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- Dvoukomponentní izolace s excelentním držadlem
- Přepínání směru dotahování
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Model	Délka	Váha
Ráčna A10 (3/8´´)	1502 2	200x63x35mm	250g
Ráčna A12,5 (1/2´´)	1502 1	260x76x43mm	525g



T-klíč

- Zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- Dvoukomponentní izolace s excelentním držadlem
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Model	Délka	Váha
T-klíč A10 (3/8´´)	1501 2	208x160x25mm	240g
T-klíč A12,5 (1/2´´)	1501 1	208x160x25mm	345g



Prodlužovací nástavec

- Zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Model	Délka	Váha
Nástavec A10 (3/8´´)	1503 2125	125mm	120g
Nástavec A12,5 (1/2´´)	1503 1125	125mm	200g
Nástavec A10 (3/8´´)	1503 2250	250mm	205g
Nástavec A12,5 (1/2´´)	1503 1250	250mm	350g



Speciální prodlužovací nástavec

- Adaptér z C12,5 (1/2´´) na A10 (3/8´´)
- Zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Model	Délka	Váha
Speciální nástavec	1503 1238	125mm	145g



Nástrčné klíče

- Velmi zjednodušují práci v omezeném prostoru
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Rozměr	Model	Model
		C10 (3/8´´)	C12,5 (1/2´´)
Nástrčný klíč	8	1504 208	-
	9	6135 209*	-
	10	1504 210	1504 110
	11	6135 211*	1504 111
	12	1504 212	1504 112
	13	1504 213	1504 113
	14	1504 214	1504 114
	15	6135 215*	-
	16	6135 216*	-
	17	1504 217	1504 117
	18	6135 218*	-
	19	1504 219	1504 119
	20	6135 220*	-
	21	6135 221*	-
	22	1504 222	1504 122
	24	6135 224*	1504 124
27	-	1504 127	
32	-	1504 132	

* nástrčný klíč s izolací nanesenou ponořením



1505 204

Imbus nástrčný klíč

- Délka 25mm
- Velmi zjednodušují práci v omezeném prostoru
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Rozměr	Model	Model
		C10 (3/8´´)	C12,5 (1/2´´)
Imbus nástrčný klíč	4	1505 204	1505 104
	5	1505 205	1505 105
	6	1505 206	1505 106
	8	1505 208	1505 108
	10	-	1505 110



ISO 1174

Dlouhý imbus nástrčný klíč

- Délka 75mm
- Velmi zjednodušují práci v omezeném prostoru
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Rozměr	Model C10 (3/8´´)	Model C12,5 (1/2´´)
Dlouhý imbus nástrčný klíč	4	1506 204	1506 104
	5	1506 205	1506 105
	6	1506 206	1506 106
	8	1506 208	1506 108
	10	-	1506 110



DIN 9148

Dlouhý nástrčný klíč

- Extra dlouhá verze (70mm)
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120


Popis	Rozměr	Model C10 (3/8´´)	Model C12,5 (1/2´´)
Dlouhý nástrčný klíč	8	6135 308	6135 508
	9	6135 309	6135 509
	10	6135 310	6135 510
	11	6135 311	6135 511
	12	6135 312	6135 512
	13	6135 313	6135 513
	14	6135 314	6135 514
	15	6135 315	6135 515
	16	6135 316	-
	17	6135 317	6135 517
	18	6135 318	6135 518
	19	6135 319	6135 519
	20	6135 320	6135 520
	21	6135 321	-
	22	6135 322	6135 522
	23	6135 323	-
	24	6135 324	6135 524
	26	-	6135 526
	30	6135 330	6135 530
	32	-	6135 532



T-momentový klíč

- Pevné nastavení momentu v souladu s EN26789 ($\pm 6\%$ tolerance z udávané hodnoty) – ovládané jednou rukou
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Utahov. Moment	Model A10 (3/8´´)	Model A12,5 (1/2´´)
T-momentový klíč	8Nm	1508 008	AC3708
	10Nm	1508 010	AC3710
	12Nm	1508 012	AC3712
	15Nm	1508 015	AC3715
	20Nm	1508 020	AC3720
	25Nm	1508 025	AC3725



Ráčna s nastavitelným momentem

- Utahovací moment od 5 do 50Nm
- Zobrazení hodnoty momentu na držadle ráčny
- Po dosažení požadovaného momentu dojde k lehkému procvaknutí
- Čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Utahov. Moment	Model A10 (3/8´´)	Model A12,5 (1/2´´)
Ráčna	5 – 50Nm	-	1507 1



Combi Set 10 (3/8'')

Obsahuje:

- T-klíč 1501 2
- Ráčna 1502 2
- 125 nástavec 1503 2125
- 250 nástavec 1503 2250
- nástrčný klíč 8-10-13-14-17-19-22 1504 2...
- imbus nástrčný 4-5-6-8 1505 2...
- pevný kufřík 1588 001

Popis	Model	Rozměry	Váha
Combi Set	1598 001	275x65x210mm	1,5kg



Základní ráčnový Set 10 (3/8'')

Obsahuje:

- ráčna 1502 2
- nástrčný klíč 8-10-13-17-19-22 1504 2...
- dlouhý imbus nástrčný 4-5-6 1506 2...
- pevný kufřík 1588 002

Popis	Model	Rozměry	Váha
Základní Set	1598 002	225x50x180mm	1,3kg



Základní T-klíč Set 10 (3/8'')

Obsahuje:

- T-klíč 1501 2
- nástrčný klíč 10-13-14-17-19-22 1504 2...
- imbus nástrčný 5-6-8 1505 2...
- dlouhý imbus nástrčný 5-6 1506 2...
- pevný kufřík 1588 002

Popis	Model	Rozměry	Váha
Základní Set	1598 002	225x50x180mm	1,3kg



T-momentový klíč Set 10 (3/8'')

Obsahuje:

- T-momentový klíč 8-10-15Nm 1508 0...
- dlouhý imbus nástrčný 5-6 1506 2...
- pevný kufřík 1588 009

Popis	Model	Rozměry	Váha
T.moment Set	1598 009	275x65x210mm	1,0kg



T-momentový klíč Set 10 (3/8'')

Obsahuje:

- T-momentový klíč 20Nm 1508 020
- Imbus nástrčný 8 1505 208
- Nástrčný klíč 13 1504 213
- pevný kufřík 1588 010

Popis	Model	Rozměry	Váha
T.moment Set	1598 010	192x40x140mm	0,8kg



Combi Set 12,5 (1/2'')

Obsahuje:

- T-klíč 1501 1
- Ráčna 1502 1
- 125 nástavec 1503 1125
- 250 nástavec 1503 1250
- nástrčný klíč 10-13-14-17-19-22-24-27 1504 1...
- imbus nástrčný 4-5-6-8-10 1505 1...
- pevný kufřík 1589 002

Popis	Model	Rozměry	Váha
Combi Set	1599 002	330x75x270mm	3,1kg



Základní ráčnový Set 12,5 (1/2'')

Obsahuje:

- ráčna 1502 12
- nástrčný klíč 10-13-17-19-22-24 1504 1...
- imbus nástrčný 4-5-6 1505 1...
- pevný kufřík 1589 005

Popis	Model	Rozměry	Váha
Základní Set	1599 005	275x65x210mm	1,0kg



Základní T-klíč Set 12,5 (1/2'')

Obsahuje:

- T-klíč 1501 1
- nástrčný klíč 10-13-14-17-19-22 1504 1...
- imbus nástrčný 5-6-8 1505 1...
- dlouhý imbus nástrčný 5-6 1506 1...
- pevný kufřík 1589 001

Popis	Model	Rozměry	Váha
Základní Set	1599 001	275x65x210mm	1,5kg



T-momentový klíč Set 12,5 (1/2'')

Obsahuje:

- T-momentový klíč 8-10-15Nm AC37...
- dlouhý imbus nástrčný 4-5-6 1506 1...
- pevný kufřík 1589 001

Popis	Model	Rozměry	Váha
T.moment Set	AV3755	275x65x210mm	1,0kg



T-momentový klíč Set 12,5 (1/2'')

Obsahuje:

- T-momentový klíč 20Nm AC3720
- Imbus nástrčný 8 1505 108
- Nástrčný klíč 13 1504 113
- pevný kufřík 1589 010

Popis	Model	Rozměry	Váha
T.moment Set	AV3760	192x40x140mm	0,8kg